Samsung

Digital Signage Product Guide

Samsungは、15年連続のデジタルサイネージディスプレイ世界シェアNo.1を誇る、
74カ国で事業展開するグローバルメーカーです。

出典 : 英国Omdia社サイネージ市場調査

15 YEARS Global No.1 signage

QHC シリーズ

24×365 | 700cd/m² | 28.5mm厚 | 43 | 50 | 55 | 65 | 75

製品名		QH43C	QH50C	QH55C	QH65C	QH75C
サイズ		43インチ	50インチ	55インチ	65インチ	75インチ
解像度		3,840×2,160(16:9)				
輝度(標準値)		700cd/㎡				
コントラスト比(標準値)		4,000:1				
内蔵コントローラ	OSバージョン	Tizen 7.0				
	CPU	CA73 1.6Ghz Quad-Core				
	内蔵メモリ	16GB(ユーザ使用可能領域 10GB)				
使用時間		24時間/365日				
内蔵スピーカー		10W/2ch				
入力端子	DisplayPort	DisplayPort 1.2×1				
	HDMI入力	HDMI 2.0 (×3)				
	HDCP規格	HDCP 2.2				
	USB	USB 2.0×2				
Wi-Fi機能・Bluetooth機能		内蔵/内蔵				
外部コントロール		RS232C (in/out) , RJ45				
電源仕様	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz				
	消費電力(最大)	132W	165W	187W	203.5W	275W
	消費電力(標準)	84W	108W	109W	148W	185W
	待機電力	0.5W以下				
外観特性	外形寸法(mm)	969.5×557.8×28.5	1124.1×644.8×28.5	1,237.9×708.8×28.5	1,456.8×831.9×28.5	1,682.3×960.4×28.5
	梱包状態(mm)	1093×667×126	1246×761×131	1,403×835×148	1,616×945×164	1,839×1113×180
	重量(Kg)	9.3	12.4	16.9	22.4	34.2
	梱包時重量(Kg)	11.8	16.2	21.1	29.8	44
	VESA規格	200×200	200×200	200×200	400×300	400×400
	VESA穴径、深さ	M8, 12~14mm				
	ベゼル幅(mm)	11.5 (4辺均一)	11.5 (4辺均一)	11.5 (4辺均一)	11.5 (4辺均一)	13.4 (4辺均一)

※ 驚異の奥行き28.5mm
※ 防塵仕様(IP50)

[オプション] ●サムスン純正薄型壁掛け金具 WMN-B50SCX （ディスプレイ背面⇔壁面距離8.5mm） ●テーブル置き用スタンド

※ 驚異の奥行き28.5mm ※ 防塵仕様(IP50)

QMC シリーズ

24×365 | 500cd/m² | 28.5mm厚 | 32 | 43 | 50 | 55 | 65 | 75 | 85

製品名		QM32C	QM43C	QM50C	QM55C	QM65C	QM75C	QM85C
サイズ		32インチ	43インチ	50インチ	55インチ	65インチ	75インチ	85インチ
解像度		1,920×1,080(16:9)	3,840x2,160(16:9)					
輝度 (標準値)		400cd/㎡	500cd/㎡					
コントラスト比 (標準値)		4,000:1						
内蔵コントローラ	OSバージョン	Tizen 7.0						
	CPU	CA53 1.3GHz Quad-Core	CA73 1.6Ghz Quad-Core					
	内蔵メモリ	8GB (ユーザ使用可能領域 3GB)	16GB (ユーザ使用可能領域 10GB)					
使用時間		24時間/365日						
内蔵スピーカー		10W/2ch						
入力端子	DisplayPort	ー	DisplayPort 1.2×1					
	HDMI入力	HDMI 2.0 (×3)						
	HDCP規格	HDCP 2.2						
	USB	USB 2.0×2						
Wi-Fi機能・Bluetooth機能		内蔵/内蔵						
外部コントロール		RS232C(in/out)	RS232C(in/out), RJ45					
電源仕様	電源入力/Hz	AC100-240V, 50/60Hz						
	消費電力(最大)	55W	121W	132W	154W	187W	214.5W	330W
	消費電力(標準)	29W	73W	84W	102W	135W	151W	237W
	待機電力	0.5W以下						
外観特性	外形寸法 (mm)	727.3×421.9×28.5	969.5×557.8×28.5	1,124.1×644.8×28.5	1,237.9×708.8×28.5	1,456.8×831.9×28.5	1,682.3×960.4×28.5	1,904.3×1085.3×28.5
	梱包状態 (mm)	817×507×119	1,093×667×126	1,246×761×131	1,403×835×148	1,616×945×164	1,839×1,113×180	2,077×1,222×210
	重量 (Kg)	5.2	8.8	11.8	15.7	21.2	33	41.4
	梱包時重量 (Kg)	6.9	11.3	14.9	19.9	28.6	42.8	53.4
	VESA規格	100×100	200×200	200×200	200×200	400×300	400×400	600×400
	VESA穴径、深さ	M4, 10~12mm	M8, 12~14mm					
	ベゼル幅 (mm)	11.5 (4辺均一)					13.4 (4辺均一)	13.9 (4辺均一)

[オプション] ●サムスン純正薄型壁掛け金具 WMN-B50SCX （ディスプレイ背面⇔壁面距離8.5mm） ●テーブル置き用スタンド

QBC シリーズ

16×365 | 350cd/m² | 28.5mm厚 | 43 | 50 | 55 | 65 | 75 | 85

製品名		QB43C	QB50C	QB55C	QB65C	QB75C	QB85C
サイズ		43インチ	50インチ	55インチ	65インチ	75インチ	85インチ
解像度		3,840×2,160 (16:9)					
輝度 (標準値)		350cd/㎡					
コントラスト比 (標準値)		4,000:1					
内蔵コントローラ	OSバージョン	Tizen 7.0					
	CPU	CA53 1.3Ghz Quad-Core					
	内蔵メモリ	8GB (ユーザ使用可能領域 3GB)					
使用時間		16時間/日					
内蔵スピーカー		10W/2ch					
入力端子	DisplayPort	ー					
	HDMI入力	HDMI 2.0 (×3)					
	HDCP規格	HDCP 2.2					
	USB	USB 2.0×2					
Wi-Fi機能・Bluetooth機能		内蔵/内蔵					
外部コントロール		RS232C (in/out) , RJ45					
電源仕様	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz					
	消費電力(最大)	121W	132W	154W	187W	214.5W	231W
	消費電力(標準)	74W	82W	84W	104W	129W	159W
	待機電力	0.5W以下					
外観特性	外形寸法(mm)	969.5×557.8×28.5	1,124.1×644.8×28.5	1,237.9×708.8×28.5	1,456.8×831.9×28.5	1,682.3×960.4×28.5	1,904.3×1,085.3×28.5
	梱包状態(mm)	1,093×667×126	1,246×761×131	1,403 x 835 x 148	1,616 x 945 x 164	1,839 x 1,113 x 180	2,077×1,222×210
	重量(Kg)	8.8	11.8	15.7	21.5	33.4	41.9
	梱包時重量(Kg)	11.3	14.9	19.9	28.6	44.1	53.9
	VESA規格	200×200	200× 200	200× 200	400×300	400×400	600×400
	VESA穴径、深さ	M8, 12~14mm					
	ベゼル幅(mm)	11.5 (4辺均一)				13.4 (4辺均一)	13.9 (4辺均一)

[オプション] ●サムスン純正薄型壁掛け金具 WMN-B50SCX （ディスプレイ背面⇔壁面距離8.5mm） ●テーブル置き用スタンド

超大型ディスプレイ

98

製品名		QM98C	QH98C
サイズ		98インチ	
解像度		3,840×2,160 (16:9)	
輝度 (標準値)		500 cd/㎡	700 cd/㎡
コントラスト比 (標準値)		5,500:1	
内蔵コントローラ	OSバージョン	Tizen 7.0	
	CPU	CA73 1.6GHz Quad-Core	
	内蔵メモリ	16GB (ユーザ使用可能領域 10GB)	
使用時間		24時間/365日	
内蔵スピーカー		10W 2ch	
入力端子	DisplayPort	Display Port 1.2×1	
	HDMI入力	HDMI 2.0× 3	
	HDCP規格	-	
	USB	USB 2.0×2	
Wi-Fi機能・Bluetooth機能		内蔵/内蔵	
外部コントロール		RS232C(in/out), RJ45	
電源仕様	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	
	消費電力(最大)	363W	517W
	消費電力(標準)	197W	270W
	待機電力	0.5W 以下	
外観特性	外形寸法(mm)	2,193.2 x 1,248.8 x 48.1	
	梱包状態(mm)	2,370 x 1,395 x 230	
	重量(Kg)	56.3	
	梱包時重量(Kg)	77.2	
	VESA規格	600×400	
	VESA穴径、深さ	M8(16~18mm)	
	ベゼル幅(mm)	14.8	

Accessory

QHC,QMC,QBCシリーズアクセサリー

QxC用Slimfit壁掛金具

●WMN-B50SCX

QxC(奥行28.5mm)シリーズを壁面から
ディスプレイ背面まで8.5mmで設置可能

QxC用スタンド

- **STN-L3200CXEN** : 32”
- **STN-L4355CXEN** : 43”, 50”, 55”
- **STN-L6585CXEN** : 65”, 75”, 85”

半屋外対応・窓際設置用OM シリーズ

55 75

製品名		OM32DX	OM55N-S	OM75A
サイズ		32インチ	55インチ	75インチ
解像度		1,920×1,080(16:9)	1,920×1,080(16:9)	3,840×2,160(16:9)
輝度(最大値)		2,000 cd/㎡	4,000 cd/㎡	4,000 cd/㎡
コントラスト比(標準値)		4,000:1	6,000:1	1,200:1
内蔵コントローラ	OSバージョン	Tizen 8.0	Tizen 5.0	Tizen 5.0
	CPU	Cortex A72 1.7Ghz Quad-Core		
	内蔵メモリ	8GB (ユーザー使用可能領域 4.12GB)		
使用時間		24時間/365日		
内蔵Wi-Fi/Bluetooth		内蔵/内蔵	内蔵/ー	内蔵/ー
内蔵スピーカー		ー		
入力端子	DisplayPort	ー	Display Port 1.2×1	Display Port 1.2×1
	HDMI入力	HDMI2.0×2		
	HDCP規格	HDCP 2.2		
	USB	USB 2.0×1		
	Audio	ー		
外部コントロール		RS232C (In/Out), RJ45(In/Out)		
電源仕様	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz		
	消費電力(最大)	140W	450W	900W
	消費電力(標準)	74W	276W	385W
	待機電力	0.5W		
外観特性	外形寸法(mm)	732,5×426.9×45.6	1,253.4×724×54.5	1,703.1×981.1×85.4
	梱包状態(mm)	820×512×127	1,420×879×178	1,890×1,144×215
	重量(Kg)	7.6	23.1	37.2
	梱包時重量(Kg)	9.7	29.1	48.5
	VESA規格	100×100	400×400	400×400
	VESA穴径	M4 (18~20mm)	M8	M8
	ベゼル幅(mm)	15.4 (4辺均一)	19.9 (4辺均一)	23.9 (4辺均一)

完全屋外対応OH シリーズ

防水/防塵設計 24 46 55 75

製品名		OH24B	OH46DX	OH55DX	OH75A
サイズ		24インチ	46インチ	55インチ	75インチ
IP等級(防塵防水等級)		IP66	IP56	IP56	IP56
解像度		1,920×1,080(16:9)	1,920×1,080(16:9)	1,920×1,080(16:9)	3,840×2,160(16:9)
輝度(最大値)		1,500 cd/㎡	4,000 cd/㎡		
コントラスト比(標準値)		1,000:1	6,000:1	6,000:1	1,200:1
内蔵コントローラ	OSバージョン	Tizen 6.5	Tizen 8.0	Tizen 8.0	Tizen 5.0
	CPU	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core			
	内蔵メモリ	8GB (ユーザー使用可能領域 4.12GB)			
使用時間		24時間/365日			
内蔵スピーカー		ー			
入力端子	DisplayPort	ー	ー	ー	Display Port 1.2×1
	HDMI入力	HDMI2.0×1	HDMI2.0×2		
	HDCP規格	HDCP 2.2			
	USB	USB 2.0×2	USB 2.0×2	USB 2.0×2	USB 2.0×1
	Audio	ー			
内蔵Wi-Fi/Bluetooth		有/有(外付けモジュール)	オプション対応 (IP66、USB接続)		×/×
外部コントロール		RS232C(in/out), RJ45(HDBaseT 入力共通)			RS232C(in), RJ45
電源仕様	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz			
	消費電力(最大)	90W	480W	580W	1200W
	消費電力(標準)	70W	177W	230W	471W
	待機電力	0.5W以下			
外観特性	外形寸法(mm)	573.0×342.4×59.8	1,069×623.6×69.0	1,260.6×731.4×69.0	1,774.8×1,053.4×130
	梱包状態(mm)	730×438×140	1,190×735×186	1,398×844×191	1,932×1,251×367
	重量(Kg)	8.4	28.2	36.7	134
	梱包時重量(Kg)	10	33.7	43.1	150
	VESA規格	100×100	995×500	1,186×560	870×1,118.4 260×1,118.4
	VESA穴径、深さ	M4, 4~6mm	M8 (9~11) ,11mm (ネジ穴の深さ)		M8
	保護ガラス	IK-10	IK-10	IK-10	IK-10
	ベゼル幅(mm)	21.9(4辺均一)	24.9(4辺均一)	24.9(4辺均一)	59.8(4辺均一)

タッチディスプレイQB-T シリーズ

13 24

製品名		QB13R-TM	QB24C-T
サイズ		13インチ	24インチ
解像度		1,920×1,080(16:9)	1,920×1,080(16:9)
輝度(標準値)		400cd/㎡ (保護ガラス無し時)	250cd/㎡ (保護ガラス無し時)
コントラスト比(標準値)		600:1	1,000:1
タッチ機能		最大10点タッチ	
内蔵コントローラ	OSバージョン	Tizen4.0	Tizen7.0
	CPU	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core	
	内蔵メモリ	8GB(ユーザー使用可能サイズ4.12GB)	8GB(ユーザー使用可能サイズ3GB)
使用時間		16時間/日	
内蔵ステレオスピーカー		Built in Speaker(5W)	5W/1ch
入力端子	DisplayPort/HDMI	HDMI 1.4×1	
	HDMI規格	HDCP2.2	
	USB	USB2.0×1	
	Audio	ー	
Wi-Fi機能・Bluetooth機能		内蔵/ー	内蔵/内蔵
外部コントロール		RS232C(in/out), RJ45	
電源仕様	電源入力/Hz	AC100-240V,50/60 Hz	
	消費電力(最大)	27.5W	38.5W
	消費電力(標準)	14W	23W
	待機電力	0.5W以下	
外観特性	外形寸法(mm)	322.0×193.5×29.8	547.9×334.4×31.8
	梱包状態(mm)	376×132×248	620×419×122
	重量(Kg)	1.1	4.0
	梱包時重量(Kg)	2.0	5.2
	VESA規格	100×100	
	VESA穴径、深さ	M4 (8~9mm)	
	ベゼル幅(mm)	13.1	上下:17.9 左右:9.4

タッチディスプレイQM-T シリーズ

32 43 55

製品名		QM32R-T	QM43B-T	QM55B-T
サイズ		32インチ	43インチ	55インチ
解像度		1,920×1,080 (16:9)	3,840×2,160(16:9)	3,840×2,160(16:9)
輝度(標準値)		300cd/㎡ (保護ガラス無し)	500cd/㎡ (保護ガラス無し)	
コントラスト比(標準値)		5,000:1	4,000:1	4,000:1
タッチ機能		最大10点タッチ		
内蔵コントローラ	OSバージョン	Tizen 4.0	Tizen 6.5	
	CPU	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core		
	内蔵メモリ	8GB(ユーザー使用可能サイズ4GB)	16GB (ユーザー使用可能領域 10GB)	
使用時間		16時間/日	24時間/365日	
内蔵スピーカー		10W/2ch		
入力端子	DisplayPort/HDMI	HDMI 2.0×2	DP 1.2×1、HDMI 2.0×3	
	HDMI規格	HDCP2.2		
	USB	USB2.0×2		
	Audio	ー		
内蔵Wi-Fi/Bluetooth機能		内蔵/内蔵		
外部コントロール		RS232C(in/out), RJ45		
電源仕様	電源入力/Hz	AC100-240V, 50/60 Hz		
	消費電力(最大)	72W	110W	143W
	消費電力(標準)	45W	90W	108W
	待機電力	0.5W以下		
外観特性	外形寸法(mm)	744.4×444.6×48.2	986.2×584.4×56.7	1,253.8×734.6×56.7
	梱包状態(mm)	872×565×133	1,134×725×141	1,421×884×165
	重量(Kg)	8.3	14.5	26.9
	梱包時重量(Kg)	11.1	18.7	32.5
	VESA規格	200× 200		
	VESA穴径、深さ	M8 (10~12mm)	M8 (31~32mm)	M8 (29~30mm)
	ベゼル幅(mm)	上下:24.5 左右:21.5	上下:26 左右:21	上下:26 左右:21

ストレッチディスプレイSH シリーズ

37

製品名		SH37C
サイズ		37インチ
解像度		1,920×540(16:4.5)
輝度(標準値)		700 cd/㎡
コントラスト比(標準値)		4,000:1
内蔵コントローラ	OSバージョン	Tizen 7.0
	CPU	CA53 1.3GHz Quad-Core
	内蔵メモリ	8GB(ユーザー使用可能領域 4.12GB)
使用時間		24時間/365日
内蔵スピーカー		ー
入力端子	DisplayPort	ー
	HDMI入力	HDMI1.4×3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0×2
	Audio	ー
Wi-Fi機能・Bluetooth機能		内蔵/内蔵
外部コントロール		RS232C(in/out), RJ45
電源仕様	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	消費電力(最大)	77W
	消費電力(標準)	46W
	待機電力	0.5W以下
外観特性	外形寸法(mm)	923.3×277.6×44.8
	梱包状態(mm)	1,112×363×122
	重量(Kg)	6.3
	梱包時重量(Kg)	8.4
	VESA規格	400×200mm
	VESA穴径、深さ	ー
	ベゼル幅(mm)	上下:9.8　左右:7.9

マルチディスプレイ

46　55

製品名		VM46B-U	VH55C-R	VH55C-E
サイズ		46インチ	55インチ	
解像度		1,920×1,080(16:9)		
輝度(標準値)		500cd/㎡	700cd/㎡	
コントラスト比(標準値)		1,200:1	1,100:1	1,000:1
内蔵コントローラ	OSバージョン	ー		
	CPU	ー		
	内蔵メモリ	ー		
使用時間		24時間/365日		
内蔵スピーカー		ー		
入力端子	DisplayPort	Display Port 1.2 (1)		
	HDMI入力	HDMI 2.0 × 2		
	HDCP規格	HDCP 2.2		
	USB	ファームウェア更新用		
Wi-Fi機能・Bluetooth機能		ー / ー		
外部コントロール		RS232C(in/out), RJ45		
電源仕様	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz		
	消費電力(最大)	160W	250W	
	消費電力(標準)	128W	155W	145W
	待機電力	0.5W以下		
外観特性	外形寸法(mm)	1,022 × 577 × 69.9	1,211.0 × 681.7 × 69.9	1,212.2 × 683 × 70.4
	梱包状態(mm)	1,193 × 719 × 257	1,414.0 × 844.0 × 257.0	1,398 × 844 × 257
	重量(Kg)	15.7	16.8	19.5
	梱包時重量(Kg)	22.2	25.1	28.6
	VESA規格	600 × 400		
	VESA穴径、深さ	M8, (8~15mm)		
	ベゼル幅(mm)	上左:2.25　右下:1.25	0.44 (4辺均一)	上左:1.3　右下:0.44

MEMO

※カタログ記載内容/製品のスペックは変更される可能性がありますので都度ご確認をお願いします。

2025年07月発行