

EM13DX 製品仕様表

項目	詳細
製品名	EM13DX
サイズ	13インチ
種類	E-paper
解像度	1600 x 1200(4:3)
画素ピッチ(mm)	0.169 (H) x 0.169 (V)
有効表示領域(mm)	270.4 (H) x 202.8 (V)
輝度(最大値)	— *バックライト無・反射型表示技術
コントラスト比(標準値)	22:1 (Typ.)
設置方向	縦置き・横置き
表示色	— *バックライト無・反射型表示技術
内蔵 OS	Tizen 8.0
コントローラ CPU	N/A
システムメモリ	N/A
内蔵記憶メモリ	8GB (ユーザ使用可能領域 3GB)
パネル寿命	26,000時間
連続稼働時間	24時間/日、7日/週
製品保証期間	3年
充電方式	USB-C x 1 (電源供給用途のみ) *USB充電方式
バッテリ容量	4,600mAh
反射率(Reflectance)	34%(Typ.)
内蔵スピーカー	—
入力端子	DP入力
	HDMI入力
	DVI入力
	HDCP規格
	USB
	USB-C 2.0 x 1 (表示コンテンツデータ用) *外付けHDD取付不可, USB-C x 1 (電源のみ)*USB充電式
	オーディオ
	RS232C
出力端子	LAN (RJ45)
	DP出力
	HDMI出力
	Audio
	RS232C
	USB
Wi-Fi・Bluetooth通信機能	内蔵/内蔵
外部コントロール	—
電源仕様	電源入力/Hz DC 9V, 25W 最大消費電力(W) — 標準消費電力(W) — 待機電力(W) —
機構仕様	外形寸法(mm) 305.2 x 237.6 x 17.9 梱包状態(mm) 455 x 295 x 60 重量(Kg) 0.8 (バッテリ無し) / 0.9 (バッテリあり) 梱包時重量(Kg) 1.8 VESA規格 100 x 100 VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max) M4(8~10mm+X (X : 金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。 保護ガラス — ベゼル幅 16.9mm(均一ペゼル)
	使用環境条件 動作周辺温度 0°C ~ 40°C 動作周辺湿度 30~70% (結露なきこと)
	再生対応ファイル形式 BMP, JPG, JPEG, PNG *動画対応不可
	その他 操作ボタンx 3 (電源・操作・Bluetoothペアリング)、LEDインディケーターx 5 (前面 R/G/B/W、背面R)、ケンジントロック
	IP等級(防塵防水等級) IP5x
	安全規格 電気用品安全法、IEC 60950-1, 62368-1
	EMC VCCI-A, FCC Class A
	付属 25W 外付けUSB-C Adapter、USB-C 電源ケーブル、4600mAh リチウムイオン電池、背面取り付け金具 x2 / 吊るしプラケット x2、クイックセットアップガイド

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

