



EM32DX-A 製品仕様表

項目	詳細
製品名	EM32DX-A
サイズ	32型
種類	E-paper
解像度	2,560 x 1,440 (16:9)
画素ピッチ(mm)	0.272(H) x 0.272(V)
有効表示領域(mm)	696.32 (H) x 391.68 (V)
輝度(最大値)	— *バックライトが無いため輝度仕様は無し。
コントラスト比(標準値)	22:1
設置方向	縦置き・横置き
表示色	カラー、7万7千色 (サムスン電子自社基準計測結果による。)
OS/バージョン	Tizen 8.0
パネル寿命	26,000時間
連続稼働保証時間	24時間/日、7日/週
製品保証期間	3年
充電方式	USB-C x 1 (充電用途のみ) *USB充電方式
バッテリ容量	4,600mAh
反射率	34%
内蔵スピーカー	—
入力端子	DP入力
	HDMI入力
	DVI入力
	HDCP規格
	USB
	Audio
	RS232 In
出力端子	Lan In
	DP出力
	HDMI出力
	Audio
	RS232 Out
	USB
Wi-Fi通信機能・Bluetooth通信機能	内蔵/内蔵
外部コントロール機能	—
電源仕様	電源入力/Hz
	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz(アダプタ使用)
	最大消費電力(W)
	—
外観特性	標準消費電力(W)
	—
	待機電力(W)
	—
外観特性	外形寸法(mm)
	725.1 x 420.5 x 17.9
	梱包状態(mm)
	890 x 57 x 482
	重量(Kg)
	2.4kg (バッテリ無し) · 2.5kg (バッテリあり)
	梱包時重量(Kg)
	4.4kg
外観特性	VESA規格
	200x200
	VESA取り付けネジ仕様・VESA
	M4(8~10mm+X (X : 金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	穴深さ
	—
	保護ガラス
	ベゼル幅
使用環境条件	13.9mm(均一ベゼル)
	動作保証環境温度
	0°C ~ 40°C
使用環境条件	動作保証環境湿度
	30~70% (結露なきこと)
再生対応ファイル形式	BMP, JPG, JPEG, PNG *最適解像度 (1440x2560)、最大解像度 (4320x7680)
その他	操作ボタン×3 (電源・操作・Bluetoothペアリング)、LEDインディケーター×3 (R/G/B)、ケンジントンロック
内蔵記録メモリ	8GB (ユーザ使用可能領域 3GB)
IP等級(防塵防水等級)	IP5x
安全規格	電気用品安全法、IEC 60950-1, 62368-1
EMC	VCCI-A, FCC Class A
付属品	25W 外付け USB-C Adapter、USB-C 電源ケーブル、4600mAh リチウムイオン電池、背面取り付け金具 x2 / 吊るしプラケット x2、クイックセットアップガイド、製品保証書

*製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

