OH55DX 製品仕様表

項目		詳細
製品名		OH55DX
サイズ		55インチ
種類		Outdoor
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.63mm(H) * 0.63mm(V)
有効表示領域(mm)		1209.60(H) x 680.40(V)
輝度(最大値)		3,500cd/m ² (最大 4,000cd/m ²)
コントラスト比(標準値)		6,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178° (上下・左右)
最大表示色数		8 bit - 16.7M
応答速度		6ms
内蔵コントローラ	OSバージョン	Tizen 8.0
	CPU	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
	内蔵記憶メモリ	8GB(ユーザー使用可能領域 4.12GB)
稼働保証時間・液晶パネル寿命		24時間×365日・50,000時間
Haze値		0%
内蔵スピーカー		—
入力端子	DisplayPort	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2 (HDBaseT共用)
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	オーディオ	—
出力端子	LAN	RJ45 x 1 (HDBaseT共用)
	DisplayPort	—
	HDMI出力	—
	オーディオ	ステレオミニジャック
	USB	—
Wi-Fi/Bluetooth		(オプション、IP66対応、USB接続)
外部コントロール		RS232C (In/Out), RJ45(In/Out),HDBaseT
電源仕様	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	580W
	標準消費電力(W)	230W
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	1260.6 x 731.4 x 69.0
	梱包状態(mm)	1398 x 844 x 191
	重量(Kg)	36.7
	梱包時重量(Kg)	43.1
	金具取付穴位置	1186 x 560
	金具取付穴径・深さ	M8(9~11), 11mm(ネジ穴深さ)
	保護ガラス強度	IK-10
使用環境条件	ベゼル幅	4辺均一 ベゼル幅24.9mm
	動作周辺温度	-30℃~ 50℃
動作周辺湿度		10~100% (結露なきこと)、*必ず24時間製品を稼働またはスタンバイ状態にしてご利用ください。(高温による製品破損、結露防止のため)
Key		Power-box Integrated, IP56 Outdoor, Built-in MagicInfo Player S10, TEP, SmartThings, VXT Player
その他特記仕様		IP56, IK-10, 偏光サングラス視認対応,明るさセンサー, 温度センサー, Kensington Lock
IP等級(防塵防水等級)		IP56
安全規格		電気用品安全法、IEC 60950-1, 62368-1
不要輻射		FCC Class A、VCCI A
付属品		クイックセットアップガイド、電源コード、赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)