



項目		詳細
製品名		QB13C-T
サイズ		13インチ
種類		Touch
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.153 x 0.153
有効表示領域(mm)		295.37 (H) x 166.49 (V)
輝度輝度(最大値)		500(w/o glass), 400 (with glass)
コントラスト比(標準値)		600:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		ADS
視野角		170°/170° (上下・左右)
表示色		16.7 M (real 6bit, dither 8bit)
応答速度		30ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		16時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値(%)		25% (with touch glass 10%)
内蔵Speaker		未支援
入力端子	DP入力	—
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 1.4 x 1
	HDCP規格	HDCP 1.4
	USB	Type C (USB 2.0) x 2,* 1 for touch-out only,* Data transfer dedicated
	Audio	無し
	RS232 In	RS232C (In) x 1
出力端子	Lan In	RJ45 x 1
	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	—
USB	USB	USB C x 1(Touch out)
	WiFi / BT	内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	35
	標準消費電力(W)	12
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	322 x 193.5 x 22.0
	梱包状態(mm)	520 x 64 x 238
	重量(Kg)	1
	梱包時重量(Kg)	1.8
	VESA規格	100 X 100 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4(5~7mm+X (X : 金具の厚み)) *ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	13.1(Even)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
Key		FHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA53 1.3GHz Quad-Core
Special H/W		Temperature Sensor, Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), IP5x Rating, Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
内蔵記録メモリ		8 GB (3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		TBD
付属		クイックセットアップガイド,電源コード,,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2),電源アダプター

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

