



## QH115FX 製品仕様表



項目		詳細
製品名	QH115FX	
サイズ	115型	
種類	Stand Alone	
解像度	3840x2160(16:9)	
画素ピッチ(mm)	0.630 x 0.630	
有効表示領域(mm)	2,534.4(H) x 1,425.6(V)	
輝度(最大値)	1000 cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト比(標準値)	5,500:1	
設置方向	縦置き・横置き	
パネル仕様	VA	
視野角	178°/178° (上下・左右)	
表示色	16.7M	
応答速度	6.5ms(Typ.)	
OSバージョン	Tizen 8.0	
内蔵コントローラ	CPU CA76 Quad core	
	システムメモリ	-----
	記憶メモリ	16GB(システムOS容量を含め)
パネル寿命	50,000時間	
連続稼働時間	24時間/日、7日/週	
製品保証期間	3年	
Haze値	25%	
内蔵スピーカー	60W 4.2 2CH	
入力端子	DP入力	Display Port 1.4 x 1
	DVI入力	-----
	HDMI入力	HDMI 2.1 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	-----
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	-----
	HDMI出力	-----
	オーディオ	ステレオミニジャック
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	-----
Wi-Fi/Bluetooth通信機能	内蔵/内蔵	
外部コントロール	-----	
電源仕様	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	836
	標準消費電力(W)	359
	待機電力	0.5W 以下
機構仕様	外形寸法(mm)	2,565.2 x 1,467.6 x 34.1
	梱包状態(mm)	2,765.0 x 1,652.0 x 250.0
	重量(Kg)	83.7
	梱包時重量(Kg)	133.6
	VESA規格	1000 x 600 mm
	VESA穴ネジタイプ、奥行き (最小～最大)	M8, 16×18mm+X (X : 金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	保護ガラス	-----
	ベゼル幅	15.4/24.5/15.4/15.4(上/下/左/右)、mm
使用環境条件	動作周辺温度	0°C ~ 40°C
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきごと)
Key	Super Sized Signage with MagicInfo S10, SSSP 10.0, VXT Ready	
Special H/W	Temperature Sensor, Ambient Sensor, Auto Level, Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT, Local Dimming, Neo QLED (Quantum)	
Special S/W	Signage New Home, Workspace (Microsoft365/RDP), Custom Home, Auto Source Switching & Recovery, DICOM Simulation Mode, Director Mode, 4-PBP (Ext. Source), SMARTVIEW+, Upgradable Web-Engine, Smart Calibration, HDR	
IP等級(防塵防水等級)	IP5x	
安全規格	電気用品安全法、IEC 60950-1, 62368-1	
EMC	VCCI-A, FCC Class A	
環境規格対応	-----	
付属	クイックセットアップガイド, 電源コード, RS232C (IN)Gender, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2), Simple Stand (Inbox), Slim-fit Wall mount (Inbox)	

\*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

