



QM32C-T 製品仕様表



項目		詳細
製品名	QM32C-T	
サイズ	32インチ	
種類	Touch	
解像度	1920x1080(16:9)	
画素ピッチ(mm)	0.3637 x 0.3637	
有効表示領域(mm)	698.4(H) x 392.85(V)	
輝度輝度(最大値)	400(without glass), 300(with glass)	
コントラスト比(標準値)	4000:1	
設置方向	縦置き・横置き	
パネル仕様	VA	
視野角	178°/178°(上下・左右)	
表示色	16.7 M	
応答速度	8ms	
OSバージョン	Tizen 7.0	
パネル寿命	50,000時間	
連続稼働時間	16時間/日、7日/週	
製品保証期間	3年	
Haze値(%)	8~12%	
内蔵Speaker	10W 2ch	
入力端子	DPI入力	—
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	無し
	RS232 In	RS232C (In) x 1
出力端子	Lan In	RJ45 x 1
	DPI出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
WiFi / BT	USB	—
		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		
—		
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	65
	標準消費電力(W)	49
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	744.4 x 444.6 x 48.2
	梱包状態(mm)	872 x 565 x 133
	重量(Kg)	8.3
	梱包時重量(Kg)	10.5
	VESA規格	200 X 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(21~22mm+X (X : 金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	24.5(上/下)、21.5(左/右)
使用環境条件	動作周辺温度	0°C ~ 40°C
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
Key		
FHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0		
内部CPU		
CA53 1.3GHz Quad-Core		
Special H/W		
Temperature Sensor,Clock Battery(168hrs Clock Keeping),IP5x Rating,Auto Level,Wi-Fi/BT		
内蔵記録メモリ		
8 GB (3 GB available)		
IP等級(防塵防水等級)		
—		
安全規格		
IEC 60950-1、62368-1		
EMC		
FCC Class B		
Environment		
ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver		
付属		
クリックセットアップガイド、電源コード、赤外線リモコン、リモコン用電池(単4x2)		

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

