



項目		詳細
製品名		QM43B-T
サイズ		43インチ
種類		Touch
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.2451 x 0.2451
有効表示領域(mm)		941.184 (H) x 529.416 (V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2 (without Glass)
コントラスト比(標準値)		4000:1 (* IPS - 1200:1)
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178° (上下・左右)
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
内蔵コントローラ	OS	Tizen 4.0
	CPU	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
	内蔵記憶メモリ	16GB(ユーズ可能領域 10GB)
使用時間		24時間/日、7日/週
Haze値		0.25
タッチパネル仕様	検出方式	投影型静電容量(Projected-Capacitive方式)
	最大タッチポイント	10点
	ガラス厚さ	2.55mm
	ガラス硬度	2H
透過率		88% Typ.
内蔵スピーカー		10W 2ch
入力端子	DisplayPort	Display Port 1.2 (1)
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	オーディオ	—
出力端子	LAN	RJ45 x 1
	DisplayPort	—
	HDMI出力	—
	オーディオ	Stereo mini Jack
	USB	Touch out 2 (PC/screen)
Wi-Fi/Bluetooth機能		内蔵/内蔵
外部コントロール		RS232C (In/Out), RJ45 (In共通)
電源仕様	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	110W
	標準消費電力(W)	90W
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	986.2 x 584.4 x 56.7
	梱包状態(mm)	1134 x 725 x 141
	重量(Kg)	14.5
	梱包時重量(Kg)	18.7
	VESA規格	200 X 200
	VESA穴径、深さ	M8(31-32mm)
	保護ガラス	2.55mm厚
ベゼル幅	26.0/26.0/21.0/21.0 (上/下/左/右)	
使用環境条件	動作保証環境温度	0℃~ 40℃
	動作保証環境湿度	10~80% (結露なきこと)
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
Special H/W		温度センサー、縦置き設置保証、内蔵時計バックアップ、内蔵スピーカー、デジチェーン機能 (HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x 防塵設計、Wi-Fi/Bluetooth機能内蔵
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1、電気用品安全法
不要輻射		FCC Class B、VCCI-B
環境規格		ENERGY STAR 8.0、EPEAT
標準付属品		クイックセットアップガイド、電源コード、RS232C(IN) Gender、赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

