

項目		詳細
製品名		SM32HX-P
サイズ		32インチ
種類		Stand Alone
解像度		1080x1920(9:16)
画素ピッチ(mm)		0.3637 x 0.3637
有効表示領域(mm)		392.85(H) x 698.4(V)
輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		4,000:1
設置方向		縦置きのみ
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
連続稼働保証時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178°
表示色		16.7 M
応答速度		8ms
内蔵コントラ	OSバージョン	Tizen 7.0
	CPU	CA73 1.6GHz Quad-Core
	システムメモリ	LPDDR4 1600MHz 64bit 2.5GB
	内蔵記憶メモリ	16GB (ユーザ使用可能領域 約10GB)
ヘイズ値		25%
内蔵スピーカー		10W x 2
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 x 1
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	オーディオ	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
出力端子	LAN	RJ45 x 1
	DP出力	—
	HDMI出力	—
	オーディオ	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
Wi-Fi/Bluetooth		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C/RJ45
電源仕様	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	100
	標準消費電力(W)	77
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	436.7 x 742.3 x 49.4
	梱包状態(mm)	826 x 521 x 130
	重量(Kg)	8.4
	梱包時重量(Kg)	10.5
	VESA規格	100 X 100
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4(L18~20mm+X (X : 金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。
	保護ガラス	—
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
Special H/W		Virtual 3D Spatial Effect,2nd Gen B2B Design,Center IR,Temperature Sensor,Ambient Sensor,Auto Level,Wi-Fi(2.4/5.0GHz)
Special S/W		Signage New Home Workspace (Microsoft365/RDP)、Custom Home、Auto Source Switching & Recovery
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		電気用品安全法、IEC 60950-1, 62368-1
EMC		VCCI-A、FCC Class A
環境関連規格		—
標準付属品		クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C (IN)Gender、赤外線リモコン、リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。