



SM85HX 製品仕様表

項目	詳細
製品名	SM85HX-P
サイズ	85型
種類	Stand Alone
解像度	2,160 x 3,840 (9:16)
画素ピッチ(mm)	0.487 x 0.487
有効表示領域(mm)	1,053.01(H) x 1,872.0(V)
輝度(最大値)	500 cd/m ²
コントラスト比(標準値)	5,500:1
設置方向	縦置き設置専用
パネル仕様	VA
視野角	178°/178°
表示色	1,670万色
応答速度	10ms
内蔵コントローラ	OSバージョン Tizen 7.0
	CPU CA73 1.6GHz Quad core
	システムメモリ LPDDR4 1600MHz 64bit 2.5GB
	記憶メモリ 16GB(ユーザー使用可能領域10GB)
パネル寿命	5万時間
連続稼働時間	24時間/日、7日/週
製品保証期間	3年
Haze値	25%
内蔵スピーカー	10W/ch
入力端子	DP入力 Display Port 1.2 x 1
	DVI入力 -----
	HDMI入力 HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格 HDCP 2.2
	USB USB 2.0 x 2
	オーディオ -----
	RS232C RS232C (In) x 1
出力端子	LAN RJ45 x 1
	DP出力 -----
	HDMI出力 -----
	オーディオ ステレオミニジャック
	RS232C RS232C (Out) x 1
	USB -----
Wi-Fi/Bluetooth通信機能	内蔵/内蔵
外部コントロール	RS232C/RJ45
電源仕様	電源入力/Hz AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W) 484
	標準消費電力(W) 340
	待機電力 0.5W 以下
機構仕様	外形寸法(mm) 1,101.2 x 1,920.2 x 52.0
	梱包状態(mm) 2,093 x 1,234 x 220
	重量(Kg) 49.0
	梱包時重量(Kg) 61.9
	VESA規格 400x600
	VESAネジタイプ、奥行き(最小～最大) M8, 16～20mm+X (X:金具の厚み)*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	保護ガラス -----
使用環境条件	ベゼル幅 21mm 4辺均一
	動作周辺温度 0°C ~ 40°C
Key	動作周辺湿度 10~80% (結露なきこと)
	UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP10.0
Special H/W	Virtual 3D Spatial Effect, 2nd Gen. B2B Design, Center IR, Temperature Sensor, Ambient Sensor, Auto Level, Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
Special S/W	Signage New Home, Workspace (Microsoft365/RDP), Custom Home, Auto Source Switching & Recovery, Upgradable Web-Engine, Tizen Enterprise Platform, HDR support
IP等級(防塵防水等級)	IP5x
安全規格	電気用品安全法、IEC 60950-1, 62368-1
EMC	VCCI-A, FCC Class A
環境規格対応	-----
付属	クイックセットアップガイド、電源コード、RS232C (IN)Gender、赤外線リモコン、リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。